

Handleiding Metallic Velvet

Verbruik: 1 kg voor 3- 4 m² voor 2 lagen. Of ongeveer 7 m² 1 laag.

Inhoud: 1 kg Velvet en kleur Primer

We adviseren voordat je begint deze tutorials en video te bekijken voor de juiste aanpak. <https://youtu.be/Co9Z6bPRYEE>

Gebruiksaanwijzing:

De Metallic velvet wordt aangebracht in 2 lagen Velvet, zo krijg je een mooie volle dekking.

Aanbrengen tussen de 10°C en 30°C

Zorg dat de ondergrond glad, zoals dat heet 'sausklaar', scheur en stofvrij is.

Breng met een vachtroller de kleur primer aan. Laat deze drogen. Breng de 1e laag Velvet aan met een [flexibele spaan](#). Maak halve maan bewegingen, horizontaal en verticaal. Laat dit 2 uur drogen. Breng een 2e laag Velvet aan door je 1e patronen heen.

En laat vervolgens 24 uur drogen.

Na 15 dagen is het afneembaar met een licht vochtige doek. Het product is geschikt in de natte ruimten als er een PU topcoat wordt aangebracht.

*Ongeopend +- 1 jaar houdbaar.

*Waterverdunbaar

*Gebruik handschoenen. Géén gevaarlijke dampen. Buiten bereik van kinderen houden.