

Handleiding PU Color

Toepasbaar op bijvoorbeeld:

- Over egaline vloeren
- Oude granieten vloeren
- Oude verweerde pvc vloeren
- Trappen
- Over Beton Ciré systemen die zijn afgelakt met een pu

Voordelen PU Color

- Minimale emissie
- Slijtvast
- Dekt goed
- Bestand tegen UV- en chemicaliën
- Verbeterd de reinigbaarheid
- Verhoogt de krasvastheid van PU
- Waterdampdoorlatend

Aanbrengen PU Color:

Verbruik: 80 gram- 100 gram per m²

Inhoud: 900 Gram. A komponent- 90 Gram B komponent PU color

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen tussen de 10°C en 25°C

Zorg voor een gladde scheurvrije en stof vrije ondergrond

Maak het object eventueel vetvrij. Schuur het object

Breng de primer/Stofbinder aan met een doek, laat minimaal . 2-3 uur drogen.

Dit is een indicatie. Het object moet droog zijn.

Breng de PU color aan met een 2 componenten PU roller

Breng na 2 uur evt. 2e laag PU aan, dit moet binnen 12 uur

Breng naar wens nog een extra PU topcoat aan (natte cel)

24 uur drogen, 7 dagen niet afdekken, vocht direct verwijderen. 7 dagen is de PU op top sterkte.

*Gebruik handschoenen. Géén gevaarlijke dampen

*Buiten bereik van kinderen houden.

*Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

*Houdbaarheid: ongeopend 1 jaar. Mits bewaard in originele verpakking op max 20C. Voorkom kou. Voorkom temperatuurverschillen of opening van de fles, kan uitdroging ontstaan. Dit kan je verwijderen voor gebruik.